

■ 導電性高分子ハイブリッドタイプ 品種一覧表

分類	シリーズ名	ページ	特長	低小背形品	低ESR品	長寿命品	耐洗浄品	カテゴリ温度範囲(°C)	定格電圧範囲(V.DC)	定格静電容量範囲(μF)	外装色	文字色
面実装形		H V A 22	超低ESR品		●	●	●	-55~+105	6.3~16	10~1000	—	青
		H V B ※	125℃保証品		●	●	●	-55~+125	6.3~16	22~560	—	青
		UP GRADE H V H 23	超低ESR品	●	●	●	●	-55~+105	25~125	6.8~330	—	青
		UP GRADE H V P 24	125℃保証品		●	●	●	-55~+125	25~125	6.8~330	—	青
		UP GRADE H V T 25	135℃保証品		●	●	●	-55~+135	25~63	10~330	—	青
リード形		NEW H E A ※	超低ESR品		●	●	●	-55~+105	6.3~16	47~1000	—	青
		NEW H E H 26	超低ESR品		●	●	●	-55~+105	25~100	10~330	—	青

■ アルミ電解タイプ 面実装形品種一覧表

分類	シリーズ名	ページ	特長	低小背形品	低Z品	長寿命品	耐洗浄品	カテゴリ温度範囲(°C)	定格電圧範囲(V.DC)	定格静電容量範囲(μF)	外装色	文字色
面実装形		CE-BJ 28	高さ3.25mm品	●			●	-40~+85	4~50	10~82	—	黒
		CE-BE 29	高さ3.9mm品	●			●	-40~+85	4~50	1.0~180	—	黒
		CE-BD 30	高さ4.5mm品	●			●	-40~+85	4~50	0.47~220	—	黒
		CE-BSS 31	小形化品	●			●	-40~+85	6.3~50	4.7~220	—	黒
		CE-BS 32	標準品				●	-40~+85	4~100	0.47~6800	—	黒
		CE-C ※	直径3mm品	●			●	-40~+85	6.3~50	1.0~22	—	黒
		CE-FE 34	高さ3.9mm広温度範囲品	●			●	-40~+105	6.3~50	1.0~100	—	黒
		CE-FD 35	高さ4.5mm広温度範囲品	●			●	-40~+105	6.3~50	0.47~100	—	黒
		CE-LD 36	高さ4.5mm長寿命品	●		●	●	-40~+105	6.3~50	0.47~100	—	黒
		CE-FSS 37	105℃小形化品	●			●	-40~+105	6.3~50	4.7~220	—	黒
		NEW CE-FU 38	高温リフロー対応品	●			●	-55~+105	6.3~50	2.2~100	—	黒
			39					-40~+105	160~400	2.2~82		
		UP GRADE CE-FS 40	105℃保証標準品				●	-55~+105	6.3~63	0.47~10000	—	黒
							●	-40~+105	100	1.0~220		
		CE-FH 42	長寿命品			●	●	-40~+105	6.3~50	1.0~4700	—	黒
		CE-GA 43	高さ5.4mm低インピーダンス品		●		●	-55~+105	6.3~63	1.0~220	—	黒
		CE-AX 44	低インピーダンス品		●		●	-55~+105	6.3~50	4.7~6800	—	黒
		CE-KX 46	超低インピーダンス品		●		●	-55~+105	6.3~100	3.3~6800	—	黒
		UP GRADE CE-LX 48	長寿命低インピーダンス品		●		●	-55~+105	6.3~100	4.7~10000	—	黒
		CE-LS 50	長寿命低インピーダンス品		●	●	●	-40~+105	6.3~50	10~330	—	黒
		CE-LH 51	長寿命品			●	●	-40~+105	6.3~50	1.0~220	—	黒
		52				●		-40~+105	160~400	2.2~82		
		CE-LL 53	長寿命低インピーダンス品		●	●	●	-25~+105	6.3~50	10~1000	—	黒
		CE-PC 54	125℃長寿命品			●	●	-55~+125	6.3~100	1.0~4700	—	黒
		CE-PX ※	125℃保証品			●	●	-40~+125	6.3~50	33~1500	—	黒
		UP GRADE CE-PH 56	125℃低ESR大容量品		●	●	●	-40~+125	16~35	100~3300	—	黒
		CE-NP 57	両極性品				●	-40~+85	6.3~50	1.0~47	—	黒
		CE-FN 58	両極性105℃保証品				●	-55~+105	6.3~63	1.0~47	—	黒

■ アルミ電解タイプ ラジアルリード形品種一覧表

分類	シリーズ名	ページ	特長	低小背化品	低Z品	長寿命品	耐洗浄品	カテゴリ 温度範囲 (°C)	定格電圧 範囲 (V.DC)	定格静電 容量範囲 (μF)	外装 色	文字 色
ラジアルリード形	ME-UW	※	高さ5mm標準品	●			●	-40~+85	4~50	10~330	ブラック	白
	ME-SWB	59	高さ7mm標準品	●			●	-40~+85	4~63	10~470	ブラック	白
	ME-UZ	60	高さ5mm広温度範囲品	●			●	-55~+105	6.3~50	10~220	グリーン	白
	ME-SZ	60	高さ7mm広温度範囲品	●			●	-55~+105	6.3~50	1.0~330	グリーン	白
	ME-UAX	61	高さ5mm低インピーダンス品	●	●		●	-55~+105	6.3~35	33~220	グリーン	金
	ME-SAX	61	高さ7mm低インピーダンス品	●	●		●	-55~+105	6.3~35	4.7~330	グリーン	金
	ME-LS	62	長寿命高信頼性品			●	●	-40~+105	6.3~50	1.0~1000	ブラック	銀
	ME-HC	63	標準品	●			●	-40~+85	6.3~100	1.0~15000	ブラック	白
	ME-CZ	64	小形化広温度範囲標準品	●			●	-55~+105	6.3~100	2.2~15000	グリーン	白
	ME-CA	66	小形化低インピーダンス品	●	●		●	-55~+105	6.3~50	2.2~15000	グリーン	銀
	ME-CX	68	小形化低インピーダンス品	●	●		●	-55~+105	6.3~35	47~15000	グリーン	金
	ME-AX	70	低インピーダンス長寿命品		●	●	●	-55~+105 -40~+105	6.3~63 100	4.7~12000 5.6~470	グリーン	金
	ME-WX	72	低インピーダンス高リプル品		●			-40~+105	6.3~50	22~6800	グリーン	金
	UP GRADE ME-WA	74	低インピーダンス高リプル長寿命品		●	●		-40~+105	6.3~50	100~8200	ブラック	金
	ME-WL	76	低インピーダンス長寿命品	●	●	●		-40~+105	6.3~63	1.0~330	グリーン	銀
	MB-UWG	※	高さ5mm低ESR品	●	●			-40~+105	6.3~25	39~150	—	黒
	ME-SWG	77	高さ7mm低ESR品	●	●			-40~+105	6.3~35	22~330	ブラック	金
	ME-WG	78	超低ESR品		●			-40~+105	6.3~25	220~3300	グリーン	金
	ME-FZ	※	長寿命高信頼性品		●	●	●	-55~+105	10~50	10~4700	ブラック	銀
	ME-PX	79	125℃保証高性能品		●	●	●	-55~+125	10~100	1.0~4700	クリアグリーン	黒
		※				●		-40~+125	160~250	10~150		
		※				●		-25~+125	350~400	4.7~47		
	ME-HPC	80	小形化標準品 (中高電圧)	●				-40~+85 -25~+85	160~250 350~450	0.47~220 0.47~100	ブラック	白
	ME-HPD	80	小形低背化品 (中高電圧)	●				-40~+85 -25~+85	160~250 350~450	47~220 10~68	ブラック	白
	ME-FC	81	105℃保証小形化品 (中高電圧)	●				-40~+105 -25~+105	160~400 450	0.47~220 1.0~47	ブラック	白
	ME-FD	81	105℃保証小形低背化品 (中高電圧)	●				-40~+105 -25~+105	160~400 450	22~220 10~33	ブラック	白
	ME-FAZ	82	高周波高リプル品 (中電圧)		●			-40~+105	160~250	1.0~220	ブラック	白
	ME-FH	83	105℃保証長寿命品 (中高電圧)			●		-40~+105 -25~+105	160~400 450	10~220 6.8~68	ブラック	白
	ME-HLB	※	低漏れ電流品					-40~+85	16~50	2.2~100	ブルー	黒
	ME-HT	※	タイマー回路用品					-40~+85	10~50	22~2200	グリーン	黒
	ME-SWN	84	高さ7mm両極性品	●			●	-40~+85	6.3~50	1.0~47	ブラック	白
	ME-HWN	85	一般回路用小形化両極性品	●			●	-40~+85	6.3~100	2.2~2200	ブラック	白

※印については、弊社のホームページ (<http://www.sunelec.co.jp>) をご参照ください。